

ISOPROPANOL

CAS: 67-63-0

FT-0140
Rev.14 / Mayo-2021

Propiedad <i>Property</i>	Método <i>Test method</i>	Unidad <i>Unit</i>	Valor típico <i>Typical Value</i>
Aspecto <i>Appearance</i>	VISUAL		Limpio y transparente <i>Clean and clear</i>
Densidad relativa 20/20°C <i>Specific gravity 20/20°C</i>	ASTM D 4052		0.784 – 0.787
Pureza <i>Purity</i>	ASTM E 260	% p	> 99.8
Color <i>Colour</i>	ASTM D1209	HAZEN	≤ 10
Contenido en agua <i>Water content</i>	ASTM E 203	% p	< 0.1
Acidez (ácido acético) <i>Acidity (acetic acid)</i>	ASTM D 1613	% p	< 0.001
Índice de refracción 20°C <i>Refractive index</i>	ASTM D 1218		1.374 – 1.377
Miscibilidad con agua <i>Water miscibility</i>	ASTM D 1722		Miscible y transparente <i>Miscible and clear</i>
Residuo de evaporación <i>Residue on evaporation</i>	ASTM D 1353	% p	< 0.001

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.
When using this product, the information and advice given in our Material SafetyData Sheet should be observed.