



Sutter

PROFESSIONAL



BETON

SELLADOR ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS POROSOS O DE CEMENTO

- Efecto antipolvo
- Efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pavimentos muy porosos. Efecto antipolvo y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los residuos de emulsiones y desincrustado las posibles eflorescencias de salitre, aplicar dos manos de sellador con el aplicador específico (se aconseja diluir la primera mano al 50% con agua para favorecer la impregnación). Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Blanco crema
PH: 7,7 ± 0,5
DENSIDAD: 1.018
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 20,5 - 21,5

PICTOGRAMAS



ADVERTENCIAS

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

NOTAS

Sellador para pisos. Verificar la resistencia del tratamiento sobre pavimentos de cemento y no aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
3822	kg 5	4	9x4=36