industrias químicas CUADRADO

DISOLVENTE POLIURETANOS

ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, regular la viscosidad y limpiar las herramientas de aplicación para lacas, esmaltes y barnices de poliuretanos.

USOS

Disolvente de evaporación media, específico para pinturas, barnices y esmaltes de poliuretanos. Puede usarse también en fondos e imprimaciones. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad.

Limpiador enérgico para las pistolas, brochas, herramientas y otros útiles de pintura.

MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, del producto y de la temperatura. Es aconsejable comprobar la compatibilidad para evitar velados y pérdida de color.
- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. Estable durante 5 años.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Apariencia	–	Líquido incoloro
Densidad	g/cm^3	0,830 - 0,870
Aromáticos	% m/m	> 40

DATOS LOGÍSTICOS

Artículo			Embalaje			Palet EUR		
Formato	Dimen. (l·an·al)	EAN-13	Uni.	Dimen. (l·an·al)	DUN-14	Cajas	Capa	Alt.(cm)
1.000 ml metal	105x105x165	8413438 520149	12	32x42x19	18413838 520142	36	6	
5 l metal	175x175x255	8413438 520132	3	38x20x30	78413838 520137	32	4	
5 l plástico	190x135x285	8413438 520040	4	38x28x30	38413838 520047	36	4	
25 l metal	295x227x455	8413438 520125	–	–	–	22	2	
25 l plástico		8413438 520026	–	–	–	28	2	
200 l metal		–	–	–	–			

FÁBRICA Y OFICINAS: Ctra. de Fresno del Camino, s/n - 24198 La Virgen del Camino (León) · Tel.: 987 300 151 · Fax: 987 300 601
CORRESPONDENCIA: Apartado 419 · 24080 LEÓN · web: www.iqcuadrado.es · comercial@ iqcuadrado.es
FT520-08 - 11/2020